

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 031b-CPR/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

FOLIA IZOLACYJNA
FOLIAREX IZ 300

2. Zamierzone zastosowania:

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej – typ A
Do stosowania jako warstwa hydroizolacyjna

3. Producent:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Polska

Miejsce produkcji:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Polska

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 dla regulacji przenikania pary wodnej
System 4 dla reakcji na ogień

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 13984:2013


**Jednostka Notyfikowana nr 1434 – Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji S.A.**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Jednostka miary	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność przy 2 kPa	Spełnienie wymagań	-	PN-EN 13984:2013
Odporność na uderzenie	NPD	mm	
Trwałość po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań	-	
Trwałość po działaniu alkaliów	NPD	-	
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥80	N	
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD	N/50mm	
Reakcja na ogień	Klasa F	-	
Opór dyfuzyjny pary wodnej	$2,5 \cdot 10^{11} \pm 20\%$	$m^2 \text{ s Pa/kg}$	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	≥70	N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	≥60	N/50mm	
Wydłużenie wzdłuż	≥240	%	
Wydłużenie w poprzek	≥240	%	
Substancje niebezpieczne	NPD	-	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI

mgr inż. Anna Rakowska

Słubice, 08. 09. 2015