

# **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 039-CPR/2018**

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Folia paroizolacyjna metalizowana  
**STROTEX ALU 90 PREMIUM**

**2. Zamierzone zastosowania:**

Wyrób do regulacji przenikania pary wodnej

**3. Producent:**

FOLIAREX Sp. z o. o.  
ul. Osiedle Przemysłowe 22  
69-100 Słubice  
Polska

**4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

**5. Norma zharmonizowana:** PN-EN 13984:2013


**Jednostka Notyfikowana nr 1434 – Polskie Centrum Badań i  
Certyfikacji S.A.**

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Jednostka miary	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność przy 2 kPa	Spełnienie wymagań	-	PN-EN 13984:2013
Odporność na uderzenie	>700	mm	
Trwałość po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań	-	
Trwałość po działaniu alkaliów	Spełnienie wymagań	-	
Wytrzymałość na rozdzieranie wzdłuż	≥100	N	
Wytrzymałość na rozdzieranie w poprzek	≥100	N	
Wytrzymałość złącza na ścinanie	NPD	N/50mm	
Opór dyfuzyjny pary wodnej	$4,5 \cdot 10^{11} \pm 30\%$	m <sup>2</sup> s Pa/kg	
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	≥220	N/50mm	
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek	≥180	N/50mm	
Wydłużenie wzdłuż	≥12	%	
Wydłużenie w poprzek	≥7	%	
Reakcja na ogień	Klasa E	-	
Substancje niebezpieczne	NPD	-	

*Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.*

W imieniu producenta podpisał:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI  
  
mgr inż. Anna Rakowska

**Słubice, 20. 03. 2018**