

Folia ochronna

Folie ochronne, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości półproduktów, stanowią idealny materiał do ochrony powierzchni przed uszkodzeniami powodowanymi przez bród oraz powstającymi podczas:

- transportu,
- montażu,
- obróbki mechanicznej,
- magazynowania.

Dzięki swojej uniwersalności mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona powierzchni. Wszechstronność folii daje możliwość zastosowania jej do różnych celów według potrzeb klienta.

Stosowanie folii ochronnych powinno być zgodne z warunkami technicznymi dołączonymi do produktu.

Folie ochronne firmy Foliarex bazują na polietylenie i zostały opracowane przy udziale wiodących ekspertów branżowych, dla zapewnienia produktom wymaganych cech jakościowych.

Folie służące do ochrony powierzchni można z powodzeniem stosować w różnych sektorach rynku i w wielu dziedzinach zastosowań, zabezpieczając i chroniąc niemalże każdą powierzchnię. Folie ochronne używane są jako materiały zabezpieczające szkło, ceramikę, plastiki, stале i wiele innych. Służą jako zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi w procesie produkcyjnym, a także jako materiał zabezpieczający w trakcie transportu. Folia ochronna może być stosowana także do czasowego zabezpieczenia przed zabrudzeniami podczas prac remonto-

wo budowlanych na powierzchniach takich, jak wykładzina podłogowa, schody, dywany, parkiet itp.

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, łatwość aplikacji, brak pozostałości kleju po ich usunięciu niewątpliwie wpływają na wysoką jakość oraz szeroki wachlarz zastosowań naszej folii ochronnej.

Jako innowacyjne przedsiębiorstwo jesteśmy zawsze gotowi zbadać specyficzne wymagania techniczne wyrobu oraz chętnie służymy radą odnośnie do doboru najlepszej folii ochronnej.

PARAMETR	JEDNOSTKA	FOLIA OCHRONNA
Grubość	µm	18-300
Rodzaj folii		Polietylen
Wytrzymałość na warunki atmosferyczne	miesiące	3
Klej		Akrylowy (nie zostawia śladów)
Standardowa szerokość rolki	mm	50-1250
Standardowa długość rolki	m	100-1500
Temperatura stosowania	°C	od +5 do +35
Temperatura aplikowania	°C	od +5 do +35



ZALETY:

- odporna na rozdarcie,
- wytrzymała,
- łatwa w montażu,
- elastyczna,
- wszechstronna,
- odporna na działanie UV,
- łatwa w usuwaniu,
- odporna na działanie warunków atmosferycznych,
- nie zostawia śladów na powierzchniach,
- przyjazna dla środowiska.

ZASTOSOWANIE:

- do powierzchni metalowych i powlekanych,
- do profili okiennych (PVC, Al),
- do parapetów okiennych,
- do mebli,
- do AGD,
- do wykładzin dywanowych,
- do armatury łazienkowej.

NOWOŚĆ
!!!

Folia ochronna

